



COLLECTION
PADUA

58X58 CM / 22,8"X22,8"




EL MOLINO - Hijos de Cipriano Castelló, S. L. - C/ Manuel Escobedo, 15 - 12200 Onda (Castellón, Spain)

T. (+34) 964 77 60 20 - F (+34) 964 60 01 48 - elmolino@elmolino.es - www.elmolino.es


PADUA




58x58 / 22,8"x22,8"



PADUA GRIS 58X58 - 22,8"X22,8"



PADUA BLANCO 58X58 - 22,8"X22,8"



PADUA BONE 58X58 - 22,8"X22,8"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GRÈS CÉRAME

| | | | |
|-------------------|----------------------|---------------|----------|
| FAÏENCES | SOLS | GRÈS CÉRAME | RECTIFIÉ |
| RÉSISTANCE AU GEL | IMPRESSION NUMÉRIQUE | DESTONIFIÉ V1 | |

PACKING LIST

| | Piezas | | kg | | des boites | | m2 | | kg | |
|-------|--------|----|-------|----|------------|----|-----------|----|-------|-----|
| | | m2 | | kg | Palet | | Europalet | | Palet | |
| | | | | | | | | | | |
| 58X58 | 3 | 1 | 21,18 | | 40 | 40 | 40 | 40 | 879 | 879 |

* Les poids indiqués sont approximatifs

Les couleurs reproduites dans ce catalogue sont purement indicatives et peuvent différer de la pièce d'origine. La société décline toute responsabilité.

Les codes de prix et les références doivent être vérifiés car il peut y avoir des erreurs typographiques. Il est conseillé de consulter le site Internet ou le vendeur car tout

Les produits de ce catalogue peuvent subir des modifications dans les codes de vente, les formats, l'emballage.

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO

Grupo Bla –GL (ANEXO G)

| | Test standard Norma de ensayo | Units Unidades | Product standard Requisito | Average values Valores promedio |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| DIMENSIONS AND SUPERFICIAL ASPECT / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL | | | | |
| | UNE-EN-ISO-10545 | | UNE-EN-14411 | |
| Length and width / Longitud y anchura | Parte 2 | % | ± 0,6 | Cumple |
| Thickness / Espesor | Parte 2 | % | ± 5 | Cumple |
| Straightness of sides / Rectitud de lados | Parte 2 | % | ± 0,5 | Cumple |
| Rectangularity / Ortogonalidad | Parte 2 | % | ± 0,5 | Cumple |
| Surface planarity / Planitud de superficie | Parte 2 | | | |
| Central curvature / Curvatura central | | % | ± 0,5 | Cumple |
| Lateral curvature / Curvatura lateral | | % | ± 0,5 | Cumple |
| Warping / Alabeo | | % | ± 0,5 | Cumple |
| Surface quality / Aspecto superficial | Parte 2 | % | Min 95 | Cumple |
| PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS | | | | |
| Water absorption / Absorción de agua | Parte 3 | % | E ≤ 0,5 | Cumple |
| Breakage strenght / Carga de rotura | Parte 4 | N | ≥ 1300 | Cumple |
| Bending strenght / Resistencia a la flexión | Parte 4 | N/mm ² | ≥ 35 | Cumple |
| Impact resistance / Resistencia al impacto | Parte 5 | | No exigida | - |
| Abrasion resistance / Resistencia a la abrasión | | | | |
| Deep abrasion / Abrasión profunda (UGL: No esmaltadas) | Parte 6 | mm ² | No aplica | - |
| Surface abrasion / Abrasión superficial (GL: Esmaltadas) | Parte 7 | PEI | Exigida | Según modelo |
| Thermal expansion coeficient / Coeficiente de dilatación térmica lineal | Parte 8 | °C ⁻¹ | No exigida | - |
| Resistance to thermal shock / Resistencia al choque térmico | Parte 9 | | No exigida | - |
| Resistance to cracking / Resistencia al cuarteo (GL: Esmaltadas) | Parte 11 | | Exigida | Resiste |
| Frost resistance / Resistencia a la helada | Parte 12 | | Exigida | Cumple |
| Friction coeficient / Deslizamiento | | | | |
| Coefficient of friction / Coeficiente de fricción (Tortus) | Parte 17 | | No aplica | - |
| Pendulum / Péndulo | ENV 12.633 | | No aplica | - |
| Ramp (boots) / Rampa (botas) | DIN 51.130 | | No aplica | - |
| Ramp (barefoot) / Rampa (pies descalzos) | DIN 51.097 | | No aplica | - |
| CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS | | | | |
| Resistance to staining / Resistencia a las manchas | Parte 14 | | ≥ 3 | 5 |
| Resistance to chemical attack / Resistencia a productos químicos | Parte 13 | | | |
| Resistance to low concentration acids / Resistencia a ácidos de baja concentración | | | No exigida | GLA |
| Resistance to low concentration alkalis / Resistencia a álcalis de baja concentración | | | No exigida | GLA |
| Resistance to high concentration acids / Resistencia a ácidos de alta concentración | | | No exigida | GHA |
| Resistance to high concentration alkalis / Resistencia a álcalis de alta concentración | | | No exigida | GHA |
| Resistance to domestic products and salts for swimming pools / Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas | | | ≥ GB | GA |
| Emission of lead and cadmium / Emisión de plomo y cadmio | Parte 15 | | No exigida | - |
| SECURITY / SEGURIDAD | | | | |
| Euroclass. Fire resistance / Euroclase. Resistencia al fuego | Decisión 96/603/CE Modificada | | - | A1-A1fl |